

Taśma dwustronna piankowa czarna 15/5

Charakterystyka:	Taśma PE dwustronnie klejąca piankowa, czarna, z przezroczystą akrylową emulsją klejową oraz z wysokiej gęstości zieloną, pojedynczo silikonowaną okleiną PE.
Zastosowanie:	Specjalne jej przeznaczenie wykorzystuje się przy montażu wykończeniowych elementów, symboli, emblematów w przemyśle motoryzacyjnym.
Cechy:	Wysoka gęstość pianki - 100kg/m ³ , wspaniała odporność na zgniecenia. Wysoka przyczepność, wspaniała odporność na działania plastyfikatorów, olejów, światła UV, rozpuszczalników, wilgoci.
Materiał	PE
Kolor:	Czarna
Długość (m):	5
Szerokość (mm)	15
Grubość nośnika + kleju:	850 ± 100μ PSTC 33
Grubość okleiny:	120 ± 12μ PSTC 33
Siła rozciągania:	12 ± 2 N/cm AFERA 4004
Przyczepność do stali:	9,6 ± 1,8 N/cm AFERA 4001
Statyczne cięcie:	> 100 h FTM 8
Przyczepność toczonej się kuli:	< 9 cm PSTC 6
Wydłużalność do zerwania:	265 ± 25% AFERA 4005
Wytrzymałość termiczna	Przy stosowaniu: min +15°C max +30°C Po zastosowaniu: min -20°C max +70°C Krótkotrwale: min -25°C max +90°C

Uwagi:

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, sugerujemy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji, czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.