

Taśma techniczna SPEC szara 50/5

Charakterystyka:	Taśma uniwersalna ze wzmocnioną syntetyczną siatką i laminowanym PE z białym klejem. Nie zawiera rozpuszczalników.
Zastosowanie:	Dla majsterkowiczów, do mocowania przedmiotów, łączenia przewodów we wiązki, wzmocnienia konstrukcji, oznaczania i wielu innych zastosowań. Przeznaczona jest do wszelkiego typu napraw, uszczelniania, maskowania lub izolowania w trudnych warunkach technicznych i atmosferycznych.
Cechy:	Dzięki wzmocnieniu taśmy poprzez wbudowanie w jej strukturę włókna bawełniano-poliestrowego, taśma osiąga bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną.
Material:	Taśma uniwersalna ze wzmocnioną syntetyczną siatką i laminowanym PE z białym klejem.
Kolor:	Szary
Długość (m):	5
Szerokość (mm):	50
Całkowita grubość (µm):	165µ± 10% AFERA 5006
Gramatura	155 g/m ² ± 10% ISO 536
Wytrzymałość na rozciąganie:	32 N/cm AFERA 50
Wydłużalność do zerwania:	>10% AFERA 5004
Przyczepność do stali:	>6 N/cm AFERA 5001
Przyczepność toczącej się kuli:	< 5cm PSTC 6
Temperatura stosowania:	min -10°C max +70°C

Uwagi:

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, sugerujemy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji, czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.