

Taśma dwustronna 50/5

Charakterystyka:	Taśma PP dwustronnie klejąca, o orientacji dwukierunkowej z białym syntetycznym klejem kauczukowym i podwójnie silikonowaną okleiną papierową (żółtą / brązową / białą).
Zastosowanie:	Nadaje się do mocowania wykładzin dywanowych i innych giętkich wykładzin podłogowych. Skonstruowana tak by nadawać się również do montowania kształtek plastikowych.
Cechy:	Taśma posiada wysoką przyczepność i wspaniałą kleistość. Nośnik posiada bardzo dużą zdolność dopasowania się do powierzchni oraz odporność na odkształcenia.
Material	PP
Kolor:	Biała
Długość (m):	5
Szerokość (mm)	50
Grubość nośnika + kleju:	95 ± 10 μPSTC 6
Grubość okleiny:	70 ± 7 μPSTC 6
Siła rozciągania:	40 ± 5 N/cm AFERA 4004
Przyczepność do stali:	4,8 ± 1,3 N/cm AFERA 4001
Statyczne cięcie:	> 20 h FTM8
Przyczepność toczącej się kuli:	< 5.50 cm PSTC 6
Wydłużalność do zerwania:	± 30 % AFERA 4005
Wytrzymałość termiczna	Przy stosowaniu: min +10°C max +30°C Po zastosowaniu: min -10°C max +50°C Krótkotrwale: min -20°C max +65°C

Uwagi:

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, sugerujemy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji, czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.